

Fräsen

1 HURCO-3-Achs-Fräszentrum BMC 30 mit 24-fach-Wechsler

Verfahrbereich: X-Achse 760mm, Y-Achse 460mm, Z-Achse 500mm

1 HURCO-3-Achs-Fräszentrum VMX 24 mit 24-fach-Wechsler

Verfahrbereich: X-Achse 600mm, Y-Achse 500mm, Z-Achse 500mm

1 Spinner-5-Achs-Universal-Bearbeitungszentrum U5-1520

Verfahrbereich: X-Achse 1520mm, Y-Achse 520mm, Z-Achse 460mm

1 5-Achs Fräszentrum DMU EVO 50

Verfahrbereich: X-Achse 500mm, Y-Achse 450mm, Z-Achse 400mm

Drehen

1 CNC-Drehmaschine Typ DMG NEF 400

Stangendurchlass: 52mm

Drehbereich: bis Ø 220mm x 600mm

Ausrüstung: 8-fach-Revolver

1 CNC-Drehmaschine Typ DMG NEF 400

Stangendurchlass: 52mm

Drehbereich: bis Ø 250mm x 700mm

Ausrüstung: 12-fach-Revolver mit 6 angetriebenen Werkzeugen

1 CNC-Drehmaschine Typ Spinner TC 800

Stangendurchlass: 110mm

Drehbereich: bis Ø 530mm x 900mm (Maximalgewicht: 1000kg)

Ausrüstung: 12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen

1 CNC-Drehmaschine Typ DMG CLX 450

Stangendurchlass: 85mm

Drehbereich: bis Ø 530mm x 900mm

Ausrüstung: 12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse

1 CNC-Drehmaschine Typ DMG Eco Turn 450

Stangendurchlass: 80mm

Drehbereich: bis Ø 250mm x 700mm

Ausrüstung: 12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse

Rund- bzw. Flachsleifen

1 x CNC-Universalrundsleifmaschine Typ Studer S33

Sleifbereich: bis Ø 348mm

maximale Länge zwischen Spitzen: 1000mm

1 CNC-Rundsleifmaschinen Typ Kellenberger UR 175 x 1000

Sleifbereich: bis Ø 348mm

maximale Länge zwischen Spitzen: 1000mm

1 CNC-Rundsleifmaschinen Typ Kellenberger UR 175 x 1000

Sleifbereich: bis Ø 450mm

maximale Länge zwischen Spitzen: 1000mm

1 CNC-Rundsleifmaschinen Typ Kellenberger UR 125 x 1000

Sleifbereich: bis Ø 248mm

maximale Länge zwischen Spitzen: 1000mm

1 CNC-Rundsleifmaschinen Typ Studer S50

Sleifbereich: bis Ø 450mm

maximale Länge zwischen Spitzen: 1600mm

1 CNC-Flachsleifmaschine Typ Stöckel FX 40/60 SPS

Sleifbereich: 600mm x 400mm x 400mm

Messtechnik

1 Koordinatenmessmaschine Zeiss Dura-Max

Verfahrbereich: X-Achse 500mm, Y-Achse 500mm, Z-Achse 500mm

manuelle Bearbeitung

1 Fräsmaschine Typ Deckel FP4

1 Drehmaschine Typ LÖW T36